

LEO PLUS LED - LCD

650-2000 VA

Η νέα σειρά UPS Tescom Line-Interactive με τεχνολογία προσομοίωσης ημιτονικής τάσης, είναι ικανή να προστατεύει διάφορες συσκευές ηλεκτρονικών. Περιλαμβάνουν υπερσύγχρονο μικροεπεξεργαστή για βελτιωμένο έλεγχο και ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης της τάσης AVR, προσφέροντας μεγάλη αξιοπιστία και ασφάλεια. Ο συμπαγής και μοντέρνος σχεδιασμός τους τα καθιστά ιδανικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Τα LEO PLUS UPS προστατεύουν συσκευές όπως Η/Υ, router modem, τηλεόραση, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, τηλέφωνα, ταμειακές μηχανές και πολλές άλλες, από τις επικίνδυνες υπερτάσεις, βυθίσεις και διακοπές του δικτύου του ρεύματος.



ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



SOUND



SECURITY



NETWORKING



PC & GAMING



POS & CASH REGISTER



TV

LINE INTERACTIVE

1 phase in / 1 phase out

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τεχνολογία Line Interactive με Microprocessor controller
- Ευανάγνωστη οθόνη LCD για παρακολούθηση λειτουργίας, κατάσταση μπαταριών και ρεύματος (LCD μοντέλα)
- Τεχνολογία ABM για αύξηση του χρόνου ζωής των συσσωρευτών
- Προστασία από Βραχυκύκλωμα και / fax
- Δωρεάν software παρακολούθησης, διαχείρισης, αυτόματης αποθήκευσης και κλεισίματος του υποστηριζόμενου εξοπλισμού (LCD Μοντέλα)
- Πρίζες: 2 x Schuko (650VA - 850VA) // 4 x Schuko (1000VA - 2000 VA)
- Φόρτιση των μπαταριών ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουργίας
- Αυτόματη ανίχνευση συχνότητας 50/60Hz
- Είναι ελαφρύ και συμπαγές
- Παρακολούθηση λειτουργίας, των μπαταριών και ρεύματος
- Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Αυτόματη Σταθεροποίηση Τάσης (AVR) για τη διόρθωση των βυθισμάτων και υπερτάσεων δίχως την χρήση της τροφοδοσίας των συσσωρευτών
- Προστασία της τηλεφωνικής γραμμής / modem (LCD μοντέλα)

LEO PLUS LED - LCD

LINE INTERACTIVE 1 phase in / 1 phase out 650-2000 VA



MODEL	Leo Plus 650VA	Leo Plus 850VA	Leo Plus 1200VA	Leo Plus 1500VA	Leo Plus 2000VA	
Capacity	650VA / 390W	850VA / 480W	1200VA / 720W	1500VA / 900W	2000VA / 1200W	
INPUT						
Voltage	100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional)					
Frequency	50 / 60 Hz \pm 10% (auto-sensing)					
OUTPUT						
Voltage	100 / 110 / 120 Vac \pm 10% or 220 / 230 / 240 Vac \pm 10%					
Frequency	50 / 60 Hz \pm 1% (auto-sensing)					
Waveform	Mains mode: pure sine wave Battery mode: simulated sine wave					
Transfer time	Typical 2 ~ 7 ms, 10 ms max.					
BATTERIES						
DC voltage	12 V		24 V			
Configuration	12 V / 7 Ah \times 1	12 V / 9 Ah \times 1	12 V / 7 Ah \times 2	12 V / 9 Ah \times 2	12 V / 9 Ah \times 2	
Recharge time	6 ~ 8 h					
COMMUNICATIONS						
USB (optional)	Supports Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7 / 8 / 10					
OTHER SPECS						
Protections	Short circuit - battery overcharge – overdischarge – overload - surge					
Humidity	20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (non-condensing)					
Noise level	\leq 40 dB (1 m)					
Plastic Case	Net / Gross weight (kg)	4.2 / 4.6	5.0 / 5.4	9.4 / 9.9	9.8 / 10.3	/
	Dimensions (W \times D \times H) (mm)	90 \times 305 \times 165		115 \times 320 \times 220		/
	Packaged dimensions (W \times D \times H) (mm)	133 \times 349 \times 232		161 \times 369 \times 290		/
	Quantity / 20ft	2300 pcs		1400 pcs		/
Metal Case	Net / Gross weight (kg)	/	/	/	/	12.9 / 13.3
	Dimensions (W \times D \times H) (mm)	/	/	/	/	125 \times 380 \times 225
	Packaged dimensions (W \times D \times H) (mm)	/	/	/	/	180 \times 450 \times 295
	Quantity / 20ft	/	/	/	/	1000 pcs

*Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία ενημέρωση.